



VOLETS BOIS

Volets traditionnels par excellence



VOLETS BOIS

Les traditionnels



Les volets battants en bois confèrent chaleur et domesticité à la façade de votre maison. La tendance le confirme : de plus en plus de maisons modernes se voient équipées de volets, souvent en bois.

Les architectes et maîtres d'ouvrage les apprécient tout autant quand il s'agit de rénovation douce au goût affirmé.

Grâce à la diversité des variantes de modèles et de formes, vous disposez d'un choix illimité qui vous permet de concrétiser vos envies comme vous le souhaitez.

VOLETS BOIS



Les meilleures essences de bois sont sélectionnées pour fabriquer les portes et volets bois : douglas, chêne (bois locaux) et essences de bois résineux importés et certifiés PEFC. Le débit et le séchage des bois sont réalisés sur le site de production.



↑↓ min 50 cm
max 400 cm

↔ min 40 cm
max 400 cm

COULEURS VOLETS BOIS

LA LAQUE



14 couleurs sont disponibles, toute autre teinte sur demande, à partir d'un nuancier RAL ou autre (ex. : pour respecter une teinte régionale).

L'HUILE



L'huile nourrit et conserve l'aspect naturel du bois. Cette finition est non filmogène et mat.

LA LASURE



La lasure est une finition filmogène transparente et satinée. 7 teintes sont disponibles.

COULEUR, ASPECT, PROTECTION : LA FINITION SUR BOIS

Soumis aux intempéries, les fermetures bois, portes et volets, ont besoin d'être protégées. Laque, lasure, huile, nous vous proposons une gamme de finition sur bois de qualité.



Pourquoi choisir la finition sur bois ALU-STORE ?

1 couche d'apprêt et 2 couches successives de laque ou lasure hydrosoluble de qualité industrielle sont appliquées en milieu contrôlé (cabine de peinture fermée, tunnel de stabilisation, tunnel de séchage), soit l'équivalent de 5 couches au pinceau.

L'option de peindre le volet bois composant par composant avant son assemblage augmente encore la protection et la durabilité de la fermeture bois.

Choisir la finition bois, c'est aussi choisir une porte ou un volet bois « prêt à poser » : pas d'application à prévoir avant ou après la pose pour protéger les fermetures bois.

www.bertusi-strehl.ch

Avenue de Luserna 22
1203 Genève
Tél. : 022 344 40 09
Fax : 022 344 40 19
geneva@bertusi-strehl.ch

Chemin des Avelines 3
1004 Lausanne
Tél. : 021 624 01 16
Fax : 021 624 94 92
info@bertusi-strehl.ch

